

Il Poliestere Biresinato **N.AS** (storicamente noto con il codice **T2999**) è il supporto tessile di fascia alta progettato per soddisfare le richieste più esigenti del settore moda e industriale. La doppia spalmatura poliuretanica garantisce una stabilità dimensionale superlativa e una nitidezza di stampa eccezionale su entrambi i lati.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Caratteristica	Dettaglio Tecnico
Materiale	Poliestere Biresinato (Tessuto Non Tessuto Premium)
Codice di Riferimento	N.AS (Equivalente / Ex codice T2999)
Finitura Superficiale	Satinata, bi-resinata (Predisposta per stampa Fronte/Retro ad alta definizione)
Colore	Bianco Ottico Brillante
Lunghezza Rotolo	50 Metri
Anima Centrale (Foro)	40 mm (Ottimizzato per stampanti desktop e industriali)

LARGHEZZE DISPONIBILI (MM)

Disponibile nei formati standard pronti a magazzino, tagliati con massima precisione:

20 mm

25 mm

30 mm

35 mm

40 mm

RESISTENZA E PRESTAZIONI

Trattamento / Sollecitazione	Livello di Resistenza
Lavaggio in Acqua (Domestico / Industriale)	Eccellente (Fino a 90°C con ottima stabilità del nastro)
Lavaggio a Secco ed Enzimatico	Superiore (Resiste all'azione di solventi e agenti chimici)
Stiratura (Ironing Resistance)	

Trattamento / Sollecitazione	Livello di Resistenza
	Massima della categoria (Non soffre le alte temperature del ferro)
Sfilacciamento al Taglio	Anti-sfilo permanente (Struttura sigillata per taglio a freddo)

Perché scegliere il Poliestere N.AS (ex T2999)?

A differenza del nylon comune, la base in **Poliestere** offre una resistenza termica e meccanica drasticamente superiore. Non si restringe, non deforma l'etichetta post-lavaggio e sopporta i cicli di stiratura più aggressivi. È il materiale d'elezione per capi di alta moda, divise professionali, biancheria luxury e ovunque sia richiesta la massima durata nel tempo.

LINEE GUIDA PER LA STAMPA

Per preservare le caratteristiche di eccellenza del supporto e garantire la conformità alle normative europee:

- Utilizzare obbligatoriamente **Ribbon in Resina Speciale per Tessuti (Textile Resin)**.
- Regolare correttamente la testina della stampante per sfruttare appieno la finitura liscia del bi-resinato.