DATALOGIC INDUSTRIAL AUTOMATION

PowerScan PD9630-DPX Kit

Lettore di Codici a Barre Industriale High-Performance per DPM (Direct Part Marking)

PART NUMBER (MPN)	TIPO PRODOTTO	TECNOLOGIA
PD9630-DPXK1	**Kit Lettore + Cavo USB**	**Ottica DPM Specialistica**

Prestazioni Imbattibili per la Tracciabilità Industriale DPM

Il kit Datalogic **PD9630-DPXK1** è la soluzione plug-and-play definitiva progettata per la lettura di codici diretti sui componenti (DPM) e codici a barre standard 1D/2D. Ideale per ambienti manifatturieri rigidi, automotive, aerospaziale ed elettronica, unisce la massima robustezza meccanica a un'ottica avanzata multi-illuminazione.

CARATTERISTICHE CHIAVE PER IL CATALOGO ONLINE

- **Lettura DPM Avanzata:** Decodifica con facilità codici incisi a laser, stampati a micropercussione (dot peen), attacco chimico o inkjet su metallo, plastica, vetro e ceramica.
- **Sistema di Illuminazione Multispettrale:** Integra un'illuminazione avanzata e configurabile (luce diretta, diffusa e polarizzata) per eliminare i riflessi sulle superfici metalliche e lucide.
- **Struttura Ultra-Robusta (IP65 / IP67):** Resistente ad acqua, polvere, oli e cadute ripetute da 2,5 metri su calcestruzzo. Realizzato per resistere nei contesti industriali più estremi.
- **Kit Pronto all'Uso (Plug & Play):** Include lo scanner industriale PD9630-DPX e il cavo USB ad alta resistenza cablato (CAB-553) per un'installazione immediata.
- **Feedback di Lettura Istantaneo:** Tecnologia brevettata *3GL (3 Green Lights)* con la celebre "Green Spot" direttamente sul codice e doppio LED di riscontro per ambienti rumorosi.

SPECIFICHE TECNICHE DETTAGLIATE

SCHEDA TECNICA PRODOTTO	
Produttore	Datalogic
Modello Scanner	PowerScan PD9630-DPX (Cablato)
Codice Kit (MPN)	PD9630-DPXK1
Interfaccia di Connessione	USB (Tipo A via cavo CAB-553 incluso)
Sensore Ottico	1280 x 800 pixel (Area Imager ad alta risoluzione)
Simboldogre Supportate (1D/2D)	Tutti i codici standard 1D, Data Matrix, QR Code, Micro QR, PDF417, Aztec, MaxiCode, DPM Codes
Illuminazione	Sistema multi-asse (Luce bianca/rossa diffusa, diretta e campo scuro)
Grado di Protezione IP	IP65 e IP67 (Impermeabile a polvere e immersioni temporanee)
Resistenza alle Cadute	Sopporta fino a 50 cadute da 2,5 m su cemento a temperatura ambiente

SCHEDA TECNICA PRODOTTO	
Temperatura Operativa	Da -20 °C a 50 °C
Dimensioni e Peso	19,0 x 14,0 x 7,9 cm | Peso: approx. 390 g
Garanzia	3 Anni di garanzia del produttore

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (KIT PD9630-DPXK1)

- 1x Lettore di codici a barre industriale Datalogic PowerScan PD9630-DPX
- 1x Cavo di collegamento USB Datalogic CAB-553 (lunghezza standard 2m / diritta)
- 1x Guida di avvio rapido e documentazione di sicurezza